

# 【安全ブロック】

## 安全ブロック(ベルトタイプ)

### ■特徴

ショックアブソーバにより落下時の衝撃荷重が大幅に軽量、コンパクトで持ち運び、取扱いが容易です。「安全帯構造指針」に適合しています。

### ■用途

昇降時の垂直移動や高所作業における墜落防止

### ■ラインナップ



項目	キョーワ式安全ブロック		
型式	BB-60-KYO		
使用長さ(m)	6		
製品質量(kg)	2.2		
吊り下げロープ	φ 14mm × 0.6m		
最大使用質量(kg)	130		
落下阻止性能	落体質量(kg)	85	130
	停止距離(mm)	735	965
	ベルトの停止距離(mm)	600	670
	ショックアブソーバの伸び(mm)	135	295
引き寄せロープ(mm)	5 (ポリプロピレン)		

# 【安全ブロック(ワイヤロープタイプ)】

## 安全ブロック(ワイヤロープタイプ)

### ■特徴

停止距離が短く、安全性の高い2重ロック機構を採用  
「安全帯構造指針」に適合しています。

### ■用途

昇降時の垂直移動や高所作業における墜落防止

### ■ラインナップ



型式	LB-12	LB-15	LB-20	LB-25
使用長さ(m)	12	15	20	25
製品質量(kg)	6	8	11	12
吊り下げロープ	φ 16mm × 0.9m			
ワイヤロープ径(mm)	4.8 (ステンレスワイヤー)			
最大使用質量(kg)	85			
停止距離(mm)	400以下			
引き寄せロープ(mm)	5 (ポリプロピレン)			