

【親綱支柱システム】

親綱支柱

■特徴

キョーク支柱 KSPSTH（鋼製 直交・平行兼用型

- ・支柱本体に角度を設けており、歩行が容易です。
- ・直交・平行どちらにも対応可能です。
- ・安全ブロック用支柱として使用可能です。ただし、親綱と安全ブロックの併用は使用不可です。

■用途

高所作業における墜落防止

■製品規格

型式	KSPSTH
材質	鋼
質量(kg)	9
対応フランジ厚(mm)	50以下



■規格サイズ

6m
8 m
10m
12m
15m
20m
30m

【親綱支柱システム】

親綱・緊張器

■特徴

ポリエステルロープ（支柱用親綱）

- ・高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。

キョーフロック（緊張器）

- ・緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
- ・親綱ロープを緊張することができます。

■用途

ポリエステルロープ キョーフロック

- ・高所作業における墜落防止

■ラインナップ

ポリエステルロープ ESR(支柱用親綱)



キョーフロック RKL(緊張器)



■製品規格

項目	ポリエステルロープ
型式	ESR
材質	ポリエステル
引張強さ(kN)	23.0以上

項目	キョーフロック
型式	RKL
材質	ステンレス
質量(kg)	1.2
引張強さ(kN)	14.0以上

【親綱支柱システム】

支柱キャッチプレート（小幅H鋼用親綱支柱取付金具）

■特徴

これまで取付出来なかった100mm梁に親綱支柱を取り付けることができます。
ワンタッチで取付可能です。

■用途

高所作業における墜落防止

■ラインナップ

支柱キャッチプレート100型



■製品規格

項目	支柱キャッチプレート
型式	100型
材質	鉄
使用可能H形鋼 (高さ×辺)	呼称寸法
	100×100
	150×100
	200×100