RS40K
（カンキ向け単棟4坪type）

基本仕様	RS40K共通事項
全長 W mm	5400(柱外寸)
全幅 D mm	2300(柱外寸)
全高 H mm	2600
2階建全高 H mm	5200
構造	軽量鉄骨構造
乾燥重量	1,170kg(乾燥重量)
床面積(外寸面積)	12.42㎡(3.75坪)

完成ハウス　附属部品リスト

1) ハウス本体　×1棟
2) 吊環金物　×　4個
3) 中ボルト(M16-L150　全ネジボルト　座金1枚共)　×　4セット
4) 開き戸専用錠　×　1セット(3本/セット)

※ボルトは所定の箇所に取り付けておくこと。

【参考】
※上下合棟ボルトサイズは、M16-L80(附属部品ではありません)

<外部仕上表>

基礎	現場対応（別途工事）	附属物	給気ﾌｰﾄﾞ(ｷｮｰﾜｽｸ KS-72P-BK)、排気ﾌｰﾄﾞ(高須産業 20cm用 WK-20 ﾌﾞﾗｯｸ)
屋根	野地板(OSB) t 9下地、ソフトロン t 4、アスファルトフェルト(17kg)、ガルバリウム鋼板 t 0.35　縞掛葺	防水	シーリング：窓廻り、外壁廻り、雨仕舞廻り、換気フード廻り
外壁	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t 15(硬質発泡ウレタン充填仕様)　縦張り(働き幅365)　木目柄(カナﾓﾄ指定柄)	鉄骨仕上	錆止塗装(JIS K5621)工場1回塗りの上、見え掛部分は合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(SOP JIS K5516)工場2回塗り
			鉄骨塗装色は、コーヒーブラウン（日本ペイント　標準色）とする。

<内部仕上表>

ハウスタイプ	床	幅木	内壁	廻り縁	天井	天井高	附属物
RS40K	カラーコンパネ t 12	合成芯造作材 H50×t 7.4 (F☆4)	塩ビ合板　t 3.6 (F☆4)	合成芯造作材 H23×t 7.4 (F☆4)	塩ビ合板　t 3.6 (F☆4)	CH=2329	ﾚｼﾞｽﾀｰ(FUKUVI　珠風)
	イエロー塗装品（任意ﾒｰｶｰ）	メープル色（クトク建材）	指定ｼｰﾄ柄 KE-1（N71K）	メープル色（クトク建材）	指定ｼｰﾄ柄 KE-1（N71K）		電設資材は電気図参照

<建具表>

使用箇所　数量	引き違い窓　2箇所	片開戸　1箇所		
姿図				
	YKKap　B1　3H-V-1609(内付サッシ　ブラウン色)	YKKap　B1　2HD-79618-HK(半外付サッシ　ブラウン色)		
寸法　枠見込	サッシ寸法：1694×903（内法寸法：1662×831）、58	サッシ寸法：796×1840（DW×DH：757×1833）、71		
材質	アルミ製	アルミ製		
仕上げ	陽極酸化皮膜+透明系塗膜	陽極酸化皮膜+透明系塗膜		
硝子	フロート t 3	上：フロート t 3、下：アルミパネル		
金物類	クレセント、他付属金物一式	握玉錠、丁番、ドアチェック、他付属金物一式		

| 改定経歴 | | |