



## モーターハイプレッシャーポンプ



HPJ-550TW2

商品名	200V(M)ハイプレッシャーポンプ	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-550TW2	HPJ37TX3
●モーター仕様		
相・電圧(V)	三相・200	
出力(kw)	3.7	3.7
始動方法	直入	
種類・極数	横形・4極	4極
形式・絶縁	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・E種
●ポンプ仕様		
構造	三連プランジャポンプ	
圧力(kgf/cm <sup>2</sup> )	50	
吐出し量(ℓ/min)	31.1/30.8	30.5/30.8
外観	移動密閉形	
車輪	Φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	前Φ130×2 (自由車) 後Φ200×2 (固定車)
●寸法・重量		
長さ(mm)	1100	1300
幅(mm)	635	700
高さ(mm)	790	860
重量(kg)	133	140



# エンジンハイプレッシャーポンプ



HPJ470E2



HPJ560ESM



SEN-3006SS

商品名	(E)ハイプレッシャーポンプ		(E)式高圧洗浄機
メーカー	鶴見製作所		スーパー工業
型式	HPJ470E2	HPJ-560ESM	SEN-3006SS
●エンジン仕様			
型式	EH17-2B	GB220LE	
形式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
連続定格出力 (PS/min -1 )	4.0/1800	5.0/1800	5.2/1800
総排気量(m ℓ )	172	215	203
始動方式	リコイルスターター	セルスタート (リコイル付)	セルスタート (リコイル付)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
タンク容量( ℓ )	3.6	6	6
●ポンプ仕様			
構造	三連プランジャポンプ		
圧力(kgf/cm <sup>2</sup> ){MPa}	70{6.9}	60 {5.9}	60 {5.9}
吐出し量( ℓ /min)	21.2	25.4	27
外観	移動開放形	移動式密閉型	移動式密閉型
車輪	Φ150×2・固定車	Φ125×2・固定車	Φ125
●寸法・重量			
長さ(mm)	640	1044	563
幅(mm)	592	573	480
高さ(mm)	635	589	558
重量(kg)	52	約73kg (乾燥)	約62kg (乾燥)