



キャリー



C12R



C30R-2



RG-30



C30R-3

商品名	1Tゴムキャリ	2.5Tゴムキャリ			3.5Tゴムキャリ
メーカー		ヤンマー		クボタ	ヤンマー
型式	C12R	C30R-2	C30R-3	RG-30	C50R-2
●作業性能					
最大積載量(kg)	990	2500	2500	2500	3500
ダンプ角(°)	58	58	58	60	60
●本体寸法・重量					
全長(輸送時)(mm)	2570	3200	3280	3130	4135
全幅(輸送時)(mm)	950	1650	1550	1520	2000
全高(輸送時)(mm)	1355	2255	2310	1700	2440
シュー幅(mm)	230	320	320	320	500
タンブラ中心距離(mm)	1180	1915	1960	1840	2855
クローラー中心距離(mm)	720	1200	1230	1200	1500
最低地上高(mm)	150	265	265	280	450
機械質量(kg)	880	2290	2560	2100	4600
●荷台寸法					
全長×全幅×全高(mm)	1470×830×	1685×1410×	3280×1590×	1700×1400×	2325×1850×
荷台容量(m ³) (平積/山積)	0.40/0.52	0.88/1.24	0.88/1.24	0.88/1.24	1.30/2.17
●機関仕様					
エンジン	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
名称	2TNE68	3TNV88	4TNV88C-KFW	V1505-K	4TN100T
定格出力 (ps/rpm)	10.5/2800	33.4/3000	32.5/2800	31.5/2800	100/2600
バッテリー名称	55B24L	90D26R	115D31R		12V 65A×2
燃料タンク容量(ℓ)	14.5	40	58		64