

鉄筋ベンダー



MSB-19



MSB-25

小さなボディに強力なモータを搭載して卓越したパワーを発揮する鉄筋ベンダー
 トラブルフリーな耐久性と細部にわたって高性能を追求したモデルです

商品名	鉄筋ベンダー		
メーカー	オグラ		
型式	MSB-16	MSB-19	MSB-25
モーター	単相100V 700W	単相100V 900W	単相100V 1080W
曲げ速度	180。曲げ		
	4秒	5秒	8秒
曲げ能力	SD345相当品 = 490N/mm ² (50kgf/mm ²)		
最大・最小曲げR	最大D8~D16 D8(R31~R10) D16(R31~R19)	最大D8~D19 D8(R69~R15) D19(R59~R38)	最大D9~D25 D9(R80~R20) D25(R46~R40)
一度に曲げられる本数 SD345(旧SD35)相当品	D16 1本 D13 2本 D10 3本	D19 1本 D16 2本 D13 3本 D10 4本	D25 1本 D22 1本 D19 2本 D16 2本 D13 3本 D10 4本
曲げ角度範囲	0~180。の範囲		
本体質量(kg)	22	48	72
外形寸法(L×W×H)	265mm×265mm×248mm	345mm×335mm×325mm	408mm×404mm×364mm

電動油圧式セパレート鉄筋ベンダー



アンカー曲げ加工・柱筋台直し加工に!

→分離型だから使いやすく新時代の「高強度鉄筋SD490」に完全対応

商品名	電動油圧式セパレート鉄筋ベンダー	
メーカー	オグラ	
型式	HBB-532	
質量(重量)	16.5kg	
外形寸法(L×W×H)	858mm×311mm×175.5mm	
カラーの軸間距離(アームのスパン)	225mm	
D38の曲げスピード	SD490 押し曲げ(90°)	18秒
	SD490 引き曲げ(90°)	16秒
曲げ角度(押し曲げ/引き曲げ)	最大90。(無段階)	
90°曲げ時最小床上高さ (床からの内寸)	押し曲げ	425mm
	引き曲げ	185mm