



小型発電機



HP900SV



HP1600SV



HP2400SV



HP2600SV

手軽に使えるガソリンタイプをラインアップ

大型のタンクを装備して、長時間の連続運転が可能

エンジンオイルが不足すると非常停止させる「オイルアラート」を標準装備

商品名	小型エンジン発電機				
メーカー	北越工業				
型式	HP900SV	HP1600SV	HP2400SV	HP2600SV	HP2800SV
	防音型インバータ				
●発電機					
周波数(Hz)	50/60				
定格出力(KVA)	0.9	1.6	2.4	2.6	2.8
電流(A)	9	16	24	26	28
電圧(V)	単相 100				
●エンジン					
名称	ホンダ GXH50	ホンダ GX100	ホンダGX160K1		ホンダ GX200
定格出力 (kw/min-1)	1.32/6000	2.55/5000	3.06/3600	3.06/3600	3.82/3600
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク容量(ℓ)	2.3	4.1	12.7	5.9	12.7
始動方式	リコイル				セル式 リコイル付
●寸法・質量					
全長×全幅×全高 (mm)	450×240 ×380	510×290 ×425	655×445 ×555	622×379 ×489	655×445 ×555
乾燥質量(kg)	13	21	54	35.2	59
●その他					
低騒音指定	超				
連続運転時間 (定格負荷時)	3.9hr	4.0hr	8.1hr	3.5hr	7.0hr

小型発電機



GE-2800SS-IV



DA3100SS-IV



IEG5500M-Y

セルモーターでらくらくエンジン始動
車輪ストッパー付

商品名	小型エンジン発電機		
メーカー	デンヨー		新ダイワ工業
型式	GE-2800SS-IV	DA3100SS-IV	IEG5500M-Y
	防音型インバータ		
●発電機			
周波数(Hz)	50/60		
定格出力(KVA)	2.8	3.1	5.5
電流(A)	28	31	55
電圧(V)	単相 100	100	
●エンジン			
名称	ロビンEX21	クボタZ402	ヤマハ空冷4サイクル
定格出力 (kw/min-1)			6.6
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量(ℓ)	10.8	15	17
始動方式	セル式 リコイル付		セル式
●寸法・質量			
全長×全幅×全高(mm)	537×482×583	910×590×750	780×616×692
乾燥質量(kg)	59	170	91
●その他			
低騒音指定	超	超	低
連続運転時間 (定格負荷時)	6.5hr	10.8hr	5.1hr



小型発電機



HP2300



HP2300C

商品名	小型エンジン発電機		
メーカー	北越工業		
型式	HP2300	HP2300C	HP2600C
	フレーム	サイクロコンバータ	サイクロコンバータ
●発電機			
周波数(Hz)	50/60		
定格出力(KVA)	2.0/2.3	2.3	2.6
電流(A)	20/23	23	26
電圧(V)	単相 100		
●エンジン			
名称	ホンダGX160K1		ホンダGX200
定格出力 (kw/min-1)	2.6/3000(50Hz) 2.9/3600(60Hz)	3.06/3600	3.82/3600
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量(ℓ)	12	9.2	9.2
始動方式	リコイル		
●寸法・質量			
全長×全幅×全高(mm)	590×430×440	440×400×495	440×400×495
乾燥質量(kg)	45	30	31
●その他			
低騒音指定	低		
連続運転時間 (定格負荷時)	9.2hr	7.0hr	5.5hr



小型発電機



GA-2606U2



GA-2800SS-IV

商品名	小型エンジン発電機	インバータ 防音タイプ発電機
メーカー	デンヨー	
型式	GA-2606U2	GA-2800SS-IV
●発電機		
周波数(Hz)	60	50/60
定格出力(KVA)	2.6	2.8
電流(A)	26	28
電圧(V)	単相 100	
●エンジン		
名称	富士重工 EX17D	クボタGR200
定格出力(kw/min-1)	2.6/3000	3.5/3600
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量(ℓ)	12	15
エンジンオイル油量(ℓ)	0.6	0.59
燃料消費量[L/hr]		
75%負荷時	1.47	1.5
始動方式	リコイル	セル
●寸法・質量		
全長×全幅×全高(mm)	510×410×465	690×445×610
乾燥質量(kg)	47	79
●その他		
低騒音指定		低
連続運転時間 (定格負荷時)	7.1hr	6.5hr