



オイルフェンス一体型エンジン発電機



SDG25S



SDG60S

別置きオイルフェンスが不要
 発電機・外部燃料タンクにそれぞれオイルフェンスを用意する必要がありません
 外部燃料タンクが不要
 接続部からの燃料漏れの心配がありません
 雨水の処理が激減
 オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です
 搬入・搬出が容易

商品名	オイルフェンス一体型エンジン発電機		
メーカー	北越工業		
型式	SDG25S	SDG45S	SDG60S
タイプ	超低騒音		
●発電機			
出力[50/60Hz](KVA)	20/25 [単相11.5/14.4]	37/45	50/60
電圧[50/60Hz](V)	200/220 [単相200-110/220-110]	200/220・400/440	
励磁方式	ブラシレス方式		
極数	4		
力率(%)	三相0.8(遅れ)/単相1.0		
●ディーゼルエンジン			
名称	クボタV2403-K3A	クボタV3800T	いすゞBB-4BG1T
総排気量(ℓ)	2434	3769	4329
定格出力(kw/min-1)	19.1/23.7	38/45.6	48.1/57.4
定格回転数(min-1)	1500/1800		
使用燃料	軽油		
燃料タンク容量(ℓ)	145	325	400
エンジンオイル量(ℓ)	9.5	13.2	14
冷却水量(ℓ)	7	11	15
バッテリー×数量	80D26R×1ヶ		
●寸法・質量			
全長×全幅×全高(mm)	1500×700×1240	1870×860×1590	2050×860×1630
乾燥[運転整備]質量(kg)	685(820)	1050(1340)	1290(1650)
●その他			
低騒音指定(dB)	88[超]	85[超]	89[超]
排出ガス対策指定	第3次	第2次	