



# デジタルTIG溶接機



DT-300P



DA-300P

### (DT-300P特徴)

- スタンダードなインバータ制御式直流パルスTIG溶接機で安定した溶接
- 大幅な小形・軽量化(当社従来機と比べて質量・容積とも1/2)
- スタート性・アークの安定性が大幅向上
- 操作性・視認性が大きく向上
- トーチスイッチによる溶接電流微調整機能を搭載
- 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応

### (DA-300P特徴)

- アルミ・ステンレス・鉄など様々な金属を高品質に溶接する交直両用パルスTIG溶接機
- 交流周波数を200Hzまで調整可能となりアークの集中性が大幅に向上
- 交流モード3種類(ハード・標準・ソフト)に加えて、AC-DCハイブリッドTIGモードを搭載
- トーチスイッチによる溶接電流微調整機能を搭載

商品名	デジタルTIG溶接機	
メーカー	ダイハク	
型式	DT-300P	DA-300P
定格入力	三相(単相) 200/220V	三相 200/220V
定格出力	300A(250A)	300A
出力調整範囲	4~300A(4~250A)	AC10~300A/DC4~300A
定格使用率	40%	40%
質量(寸法)	21kg(250×560×370mm)	44kg(250×610×650mm)
溶接トーチ	AWD-26	AWD-18
ガス流量調整器	FR-1A	V-F22AR