高周波バイブレーター

FU-120

FU-161

FV-300

漏電防止機構を設けてあります
インバーターは防滴構造となっており、さらに基板は結露防止のため、
三重コーティングを施してあります(FU-161を除く)
本体カバー・出力コンセント及び外装のボルト類を錆の発生がないステンレス製に変更しました(FU-120SUS)
パイプフレームはクロームメッキ塗装ですので錆や傷に強く、コンクリートのケレン落としも容易で再塗装の
手間も省けます
過負荷・過電流・高電圧・低電圧などに対する保護機能を設けてあります
ダイヤル調整により任意の周波数(160～240Hz)に調整できます(FV-300)
入力電圧をチェックできる電圧計を標準装備しています

商品名	100V高周波バイブレーター		200V高周波バイブレーター
メーカー	三笠産業		
型式	FU-120	FU-161	FV-300
●入力			
電圧(V)	100（単相）		200（3相）
電流(A)	15	20	12
定格容量(KVA)	1.5	2	4.1
周波数(Hz)	50/60		
●出力			
電圧(V)	48（3相）		
電流(A)	14.4	19.2	36
定格容量(KVA)	1.2	1.6	3
周波数(Hz)	240		160~240
●寸法			
全高(mm)	215	250	265
全幅(mm)	210	240	330
全長(mm)	285	324	295
質量(kg) コード付	6.5	8	14.8

HC113A

DQ-3SUS分電盤

延長コード

商品名	100V高周波バイブレーター		200V高周波バイブレーター
メーカー	エクセン		
型式	HC113A	HC116B	HC230A
●入力			
電圧(V)	100		200
電流(A)	15	20	11
定格容量(KVA)	1.5	2	3.8
周波数(Hz)	50/60		
●出力			
電圧(V)	48		
電流(A)	15	19	36
定格容量(KVA)	1.3	1.6	3
周波数(Hz)	240		100~240
●寸法			
全高(mm)	252		277
全幅(mm)	251		324
全長(mm)	366		428
質量(kg) コード付	10	10.1	15.5