



# フォークリフト



オペレーターの“意”に応え大活躍

オペレーター のためにさらなる“頑丈さとやさしさ”を推し進めたかたち

商品名	1.5 t フォークリフト		2.5 t フォークリフト		5.0 t フォークリフト
メーカー	TCM				ユニキャリア
型式	FD15Z17	FD15Z18	FHD25Z	FHD25Z5	DG/F4-50
●作業性能					
最大荷重 (kg)	1500		2500		5000
荷重中心 (mm)	500				600
最大揚高 (mm)	3000				
マスト傾斜角 (前傾/後傾)	6°~12°				
フリーリフト (mm)	155		325	160	160
上昇速度 (mm/s)	540	580	630		420~440
最大走行速度 (km/h)	14.5		18.5		19.5
最小旋回半径 (mm)	1970	1980	2240		2935
●本体寸法・重量					
全長 (mm)	3140		3635	3640	4570
全幅 (mm)	1070		1150		1490
全高 (マスト長さ) (mm)	1995				2360
全高 (ハットガード) (mm)	1995		2070		2250
作業時最大高さ (mm)	4030				4420
フォーク寸法 (mm)	920×100×35		1070×122×40		1220×150×60
フォーク調整間隔 (mm)	200~950	200×920	245~1020	245~1020	-
フォークオーバーハング (mm)	410	400	470		610
ホイールベース (mm)	1400		1600		2150
トレッド前輪 (mm)	890		970		-
トレッド後輪 (mm)	920		970		-
自重 (クラッチ車) (kg)	2630	2540	3850	3730	7429
●機関仕様					
エンジン名称	いすゞ4FE1	いすゞ4LB1	いすゞ4BC2	いすゞ4JG2	TB45
定格出力 (ps/rpm)	30.5/2600	30.5/2500	62/2350	66/2450	63.9/2450
●車輪					
前輪	6.50-10-10PR		7.00-12-12PR		7.50-16-12PR
後輪	5.00-8-8PR		6.00-9-10PR		7.00-12-14PR