爪付ジャッキ

・プレス等、重量機械の運送・据え付け
・機械のレベル調整、芯出し
・大型精密機械の組立工程
・橋梁・造船・鉄骨建築
・建物の移動、補修工事
・防災用資材

MHC-2RS-2

M-100





20～30mmのわずかな隙間があれば低位置から重量物を持ち上げることが出来る油圧ジャッキ
油圧ジャッキなのでギア式ジャッキと違い、1～2mm単位の微調整ができ精密機械の据え付けなどレベル調整に便利
爪部と頭部の両方が使えるため通常の油圧ジャッキにくらべて幅広い場面に応用できます

商品名	爪付ジャッキ		
メーカー	マサダ製作所	今野製作所	
型式	MHC-2RS-2	M-100	M-200
●許容荷重			
爪(kN)	2トン	50（5トン）	100（10トン）
頭部(kN)	5トン	100(10トン)	200(20トン)
爪最低位置(mm)	19	22	28
ストローグ(mm)	113	137	144
本体高さ(mm)		286	331
●ベット寸法			
幅(mm)	160	189	228
長さ(mm)	227	208	255
●爪寸法			
幅(mm)	65	75	100
長さ(mm)	50	45	60
質量(約)(kg)	12.5	19	38