

# 油圧パワージャッキ



重量物の揚降のジャッキ作業に最適

商品名	油圧パワージャッキ			
メーカー	大阪ジャッキ			
型式	T04S7	T10S10	T20S12.5	T30S12.5
揚力 kN(tf)	40(4)	100(10)	200(20)	300(30)
ストローク(mm)	70	100	125	125
最低高さ(mm)	198	243	295	312
シリンダー外径(mm)	42	57	86	102
シリンダー内径(mm)	28.6	42.87	65	75
受圧面積 (cm <sup>2</sup> )	6.42	14.44	33.18	44.18
所要油量(ml)	45	145	415	555
重量(kg)	2	4.2	11	16.8
カラーネジ(mm)	NS1-1/2 山16	NS2-1/4 山14	NS3-5/16 山12	M100×2
カラーネジの長さ(mm)	25	30	50	56
ロッドネジ径 (mm)	NPT3/4 山14	NPT1-1/4 山11.5	NPT2 山11.5	M65×2
ロッドネジ長さ(mm)	25	32	28	35
ベースネジ径 (mm)	-		NPT2 山11.5	M65×2
ベースネジ長さ(mm)	-		28	30
ロッド径(mm)	25	38	57	66
ヘッド厚さ(mm)	8		10	12
カップラネジ	Rc3/8			
カップラまでの高さ(mm)	20	25	45	48
●推奨ポンプ				
手動ポンプ	TWA-0.3	TWD-0.3	TW-0.7	TWA-0.7
電動ポンプ	-			
付属カップラ	B-6 J			