テラスター

LB230F

LB430F

HL44D

PL-402G

夜間作業をサポートする投光機　時間の連続運転が可能で静かな運転音を実現しています
電動昇降マストでマスト操作の負荷がありません
4灯式は転倒防止アウトリガーを標準装備

商品名	2灯式テラスター		
メーカー	ヤンマー	北越工業	デンヨー
●投光機			
型式	LB230F	HL23D	PL-402G
電圧(V)	100		
電流(A)	9.3		22
ランプ(W×灯)	メタルハライド400W×２灯		
全光束(ℓm)	76000		68400
マスト操作	手動ウィンチ (逆巻き防止機構付)	手動ウィンチ	スプリングアシスト式
マスト高さ(mm)	—	2115～3670	3600(伸長時)
重量(kg)	124	130	96
●発電機			
型式	YDG250VS-5E/6E	EP2400SD	GA-2300SS-Ⅳ
出力(50Hz/60Hz)	2.0KVA(50Hz) /2.5KVA(60Hz)	単相100V	単相100V 2.3ｋｗ
使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	軽油	ガソリン
燃料タンク容量(ℓ)	15		
乾燥重量	145	116	79
●本体寸法・重量			
収納時寸法 (L×W×H)	1040×930(800) ×1700	1100×800×1700	810×902×1850
乾燥重量(kg)	145	246	175

テラスター

商品名	4灯式テラスター			4灯式テラスター(LED)
メーカー	ヤンマー	北越工業	デンヨー	ヤンマー
●投光機				
型式	LB430F	HL44D	PL-404G2	LS304D
電圧(V)	100			100
電流(A)	18.6		22	13.2
ランプ(W×灯)	メタルハライド400W×4灯			LED300W×4灯
全光束(ℓm)	152000		136800	168000
マスト操作	手動ウィンチ (逆巻き防止機構付)	手動ウィンチ		
マスト高さ(mm)	—	2160～4500	4300（伸長時）	–
重量(kg)	150	175	141	130
●発電機				
型式	マー YDG300VS -5E/6E	EP3000SD	GA-2800SS－Ⅳ	YDG250VS-5E
出力(50Hz/60Hz)	2.7KVA(50Hz) /3.0KVA(60Hz)	単相100V 2.7kw/3.0kw	単相100V 2.8kw	20KVA/2.5KVA
使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	軽油	ガソリン	軽油
燃料タンク容量(ℓ)	15			
乾燥重量	146	118	79	145
●本体寸法・重量				
収納時寸法 (L×W×H)	1040×1030(800)×1700	1100×800×1730	1159×900×1980	1060×1060×1740
乾燥重量(kg)	296	293	220	275