



スポットクーラー



SS-25DD-1
(冷風1口タイプ)




SS-45DC-3
(冷風2口タイプ)



SS-63EC-3
(冷風3口タイプ)

省スペース

広範囲に涼風を送ります。



省スペース

限られた作業スペースでも有効活用できます。

対人用、対物用として大活躍!

省スペース・コンパクト設計、冷房効率の高い実力機

商品名	スポットクーラー		
メーカー	スイデン		
型式	SS-25DD-1 (冷風1口タイプ)	SS-45DC-3 (冷風2口タイプ)	SS-63EC-3 (冷風3口タイプ)
出力(HP)	1	1.5	2
定格電圧(V)	100	200 (三相)	
冷房能力(KW)	2.2	4.5	6.3
消費電力(W)	850	2200	3150
排水ポリタンク容量(ℓ)	5	8	20
仕様	ミニドレン機能内蔵、首振り装置内蔵、新冷媒(R407C)採用		

商品名	100V1HPスポットクーラー	
メーカー	鶴見製作所	
型式	AC-125-1A	
相・電圧(V)	単相・100	
冷房能力(kcal/h)	2350	
圧縮機(kw)	全密閉型ロータリー、出力0.65	
●送風機		
冷房側	風量(m ³ /min)	6.5/7.0 (強) 6.0/6.0 (弱)
	出力(W)	74
排熱側	風量(m ³ /min)	15
	出力(W)	150
消費電力(W)	1150	
運転電流(A)	11.6	
力率(%)	99	
冷媒	HCFC-22	
冷媒封入量(g)	380	
重量(kg)	61	