






ジェットヒーター



HG30RD



塗装の乾燥



HG125R



内装の養生



旅館、ホテル等の
玄関先の凍結防止

- 遮へい物があっても大丈夫(HG30RD)
- 室内を均一に暖め、より遠くまで届く(HG30RD)
- 乾燥に適した機能をより充実(HG30RD)
- 建設現場・土木工事で安定したパワーを発揮(HG125R)
- 3段積収納でスペースの少ない現場でも楽々収納(HG125R)
- 大型タンクで15時間連続燃焼、朝まで運転可能(HG125R)

商品名	ジェットヒーター (小)	ジェットヒーター (大)
メーカー	静岡製機	
型式	HG30RD	HG125R
●熱出力		
(kcal/h)	7610	28420
(kj/h)	31860	118970
●燃料消費量		
(ℓ/h)	0.91	3.4
(kg/h)	0.72	2.7
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
油タンク容量(ℓ)	11	51
燃焼持続時間(h)	12	15
電圧(V)	単相100V	
消費電力 (50/60Hz)(W)	78/64	171/142
熱風吐出力(m/mim)	2.4/3.0	16/18
安全装置	対震自動消火装置	対震自動消火装置
	炎監視制御装置	炎監視制御装置
	油切れ検知装置	油切れ検知装置
	過負荷保護装置	過負荷保護装置
	過熱防止装置 (ヒューズ1.5A)	過熱防止装置 (ヒューズ3A)
運転音(dB)	56/58	65/66
制御方法	自動運転式 (プリパージ5秒、ポストパージ120秒)	自動運転式 (プリパージ7秒、ポストパージ120秒)
燃焼方法	回転霧化式	
熱風吐出角度(度)	上方17°~下方17°	上方23°~下方23°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	417×250×530	750×566×712
質量(タンク空時) (kg)	11	40
●暖房適応面接 (㎡)		
木造	30~36	114~135
コンクリート	42~51	158~189