

クレーン付トラック



◆2T 三菱/いすゞ

荷台内側(mm) 長さ3600×幅1770×高さ380

◆4T 三菱/いすゞ

荷台内側(mm) 長さ5400×幅2120×高さ400

→吊り荷作業や貨物積載・運搬作業が一台で行えます。

商品名	2Tクレーン付トラック		2Tクレーン付トラック	4Tクレーン付トラック		
メーカー	三菱	いすゞ	日野	三菱	いすゞ	
型式	PA-FE73DEN	PB-NKR81AR	TKG-XZU650M	PA-FK71DJ	PB-FRR35L3S	
●仕様						
車種	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	
	標準キャブ	ハイキャブ	標準キャブ	標準キャブ	標準キャブ	
	高床タイプ	高床タイプ	高床タイプ	標準	高床タイプ	
	ロングボディ	ロングボディ	標準ボディ	ボディ	ロングボディ	
乗員定数	3			2or3		
●寸法・重量						
全長(mm)	5985	5990	5985	8080	8470	
全幅(mm)	1930	1905	1885	2220	2250	
全高(mm)	2530	2740	2175	3090	3030	
荷台内側 長さ(mm)	3700	3600	3755	5400	5600	
荷台内側 幅(mm)	1770	1780	1790	2120	2130	
荷台内側 高さ(mm)	380	380	380	400	400	
ホイールベース(mm)	3350	3375	3400	4990	4850	
トレッド 前(mm)	1390	1395	1400	1785	1795	
トレッド 後(mm)	1435	1425	1435	1660	1660	
最低地上高(mm)	180	190	185	185	185	
荷台床面地上高(mm)	1005	1010	1070	1070	1055	
車両重量(kg)	3670	3580	3680	5020	5100	
最大積載量(kg)	2000	2000	3000	2550~2850	2700	
●性能						
最小回転半径(m)	6.6	6.2	6.8	7.6	7.3	
●エンジン						
型式	4M50 (T3)	4HL1	N04C-UN	4M50(T5)	6HL1-S	
総排気量(cc)	4899	4777	4009	4899	7166	
シリンダー配置	直4			直6		
内径×行程(mm)	114×120	115×115	104×118	114×120	115×115	
圧縮比		18.5	18	17.5	18.5	
最高出力(PS/rpm)	140/2700	130/3000	136/2500	180/2700	205/2900	
最大トルク(kg*m/rpm)	42/1600	34/1500	40/1400	54/1600	51/1700	
使用燃料	軽油					
タンク容量(ℓ)	100					
●クレーン性能						
メーカー	ユニック	タダノ	タダノ	タダノ	ユニック	タダノ
型式	UR-V264K	TM-ZR264	ZE264	TM-ZR304	UR-V344K	ZE305
最大定格荷重(t×m)	2.63×1.6	2.63×1.6 (4本掛)	2.63×1.6 (4本掛)	2.93×2.6 (4本掛)	2.93×2.6 (4本掛)	2.93×2.4 (4本掛)
最大作業半径(m)	8.43	8.4	8.4	9.8	9.8	12.1
最大地上揚程(m)	9.8	約9.7	約9.7	約11.4	約11.7	約13.7
ブーム長さ(m)	2.87~8.6	2.87~8.6	2.87~8.6	3.34~10.0	3.41~10.0	3.65~14.8
ブーム段数	4					
ブーム起伏(度)	1~76			1~78		
アウトリガ張出幅	3			3.4	3.5	3.4