



パワーゲート



(車体仕様)

商品名	いすゞエルフ2 t 低床標準ボディ
メーカー	いすゞ
型式	BKG-NJR85A
全長(mm)	4680
全幅(mm)	1690
全高(mm)	1960
荷台内側 長さ(mm)	3080
荷台内側 幅(mm)	1620
荷台内側 高さ(mm)	900

(パワーゲート仕様)

メーカー	極東開発工業	
型式	V600	
タイプ	低床	
車格 (t)	2T	
ボデーデッキ地上高(mm)	850	
最大許容リフト荷重 (kg)	600	
最大許容リフト荷重分布	荷重位置45cm (最大荷重600kg) 荷重位置60cm (最大荷重400kg) 荷重位置80cm (最大荷重250kg)	
機構	垂直昇降ワイヤ式	
昇降時間 (秒)	5~15	
操作方法	固定スイッチ	
プラットフォーム開閉動作	手動式	
格納ロック金具	S式	
開閉補助装置	トーションバー	
電源/電圧	DC12・24V	
キット重量 (kg)	プラットフォーム幅	
	1750mmまで約220	
	1860mmまで約230	
プラットフォーム	2340mmまで約260	
	長さ(mm)	850
	幅(mm)	1570
	先端テーパ	110mm (角度約30度)
	材質	3.2mm縞鋼板