



# バッテリーウェルダー



SBW170D



BDW-180MC2

軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで幅広い用途（SBW170D）

- 用途にあわせて選べる「本数アップ／特性アップの2モード機能」搭載
- ブースト機能  
電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています
- 長期放置バッテリー充電機能  
充電能力が低下した長期放置バッテリー（放置期間：半年から約1年）もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。
- 全自動補充充電機能  
充電状態を感知して自動的に補充電を行います。  
電源を入れたままでも過充電の心配がありません。

180A級ながら、超軽量58.5kgの軽量ボディ（BDW-180MC2）

- バッテリーだからいつでも、どこでも無騒音！
- 2分割できるから一人でラクラク運べる、最軽量58.5kg
- バッテリー溶接機初！電撃防止装置付
- 人気の垂下特性を採用(60A)
- 見やすいデジタルモニタ採用
- タッチスイッチで無段階電流調整
- 各種保護機能を装備
- 車輪ストッパー付

商品名	バッテリー溶接機	
	やまびこ	デンヨー
メーカー	やまびこ	デンヨー
型式	SBW170D	BDW-180MC2
電流範囲	80A～170A	30A～180A
使用可能溶接棒	2.0mm～4.0mm	
使用率	20～40%	20%
定格電流	170A	
定格電圧	—	26.8V
周波数(Hz)	50/60HZ	
定格電圧(V)	100V	
バッテリー	—	17Ah*5(60V)
定格入力	1.5KVA	
充電時間	満充電 5 時間（50%放置時）	60分（80%充電まで）
全長×全幅×全高(mm)	578×413×544	425×300×445
質量(kg)	80	58.5